

Totem digital de 65" pe rețea si sistem Android

650ODDLAZ

Mesajul potrivit la momentul potrivit



Digital Signage este distribuția și redarea controlată de la distanță a conținutului digital (programe TV, publicitate, meniuri și tot felul de informații) pe rețele de afișaje. Aceste afișaje pot varia de la panouri publicitare digitale la ecrane mult mai mici, fie într-o singură locație, fie în mai multe locații. Este vorba despre direcționarea publicului cu informații relevante. Semnalizarea digitală permite utilizatorilor să își afișeze mesajele într-un mod mai dinamic și mai bine direcționat.

Aplicația Android oferă funcții de actualizare a conținutului din browserul web de la distanță, redarea de conținut video, imagini, pagini web HTML și mesaje text derulate.

Caracteristici principale:

- Sistem de operare Android 11
- PC quad-core Rockchip RK3399
- 4 GB LPDDR4 + 32 GB Flas
- 802.11B/G/N/AC WiFi intern
- Conectare la rețea WIFI/WLAN
- Software de gestionare de la distanță opțională
- Sistem inteligent de control al aerului pentru răcire și încălzire
- Funcție de protecție împotriva luminii solare și a prafului
- Funcție impermeabilă IP65
- Senzor de lumină

Totem digital de 65" pe rețea și sistem Android

650ODDLAZ



Specificatii

PANOUL	Model	65 inch TFT LED	HDMI DISPLAY	Mod ieșire	HDMI 480P
	Rezoluție max.	3840×2160			HDMI 576P
INTERNAL MEDIA PLAYER	Raport aspect	16:09	CONTROL TEMPERATURĂ	Suportă -40 ~ 50 grade Celsius	HDMI 720P 50 Hz
	Pixel Pitch	0.372×0.372			HDMI 720P 60 Hz
	Unghi vizual	89/89/89/89			HDMI 1080I 50 Hz
	Raport contrast	5000:1			HDMI 1080I 60 Hz
	Luminozitate	4000 cd/m²			HDMI 1080P 24 Hz
	Timp de răspuns	8 ms			HDMI 1080P 50 Hz
	Suprafața de vizualizare (mm)	1428.48×803.52			HDMI 1080P 60 Hz
	Dimensiuni panou (mm)	1450.6×833.366×17.5			
	Greutate ecran	19.1 kg			
	Tip lampă	WLED			
CONECTOR	CPU	Dual-core Cortex-A72 up to 1.8GHz and Quad-core Cortex-A53 up to 1.4GHz	NIVEL DE PROTECȚIE	IP65	
	GPU	ARM Mali-T860			
	RAM	LPDDR4 4GB			
	ROM	32 GB Flash			
	OS	Android 11			
CONEXIUNI	TF	×1	MOD DE AFIȘARE	Portret	
	4G SIM (Optional)	×1			
	RJ45	×1			
	USB	×2			
SUPPORT FIȘIER	HDMI (Output)	×1	ALIMENTARE	Alimentare de la rețea Consum	AC 100-240 V, 50-60 Hz 1175 W
	HDMI (IN)	X1			
SUNET	LAN	RJ45 Port, 10/100M Ethernet	DIMENSIUNI & GREUTATE	Difuzoare încorporate	2×10 W
	WiFi	Integrat WiFi 802.11B/G/N/AC			
	4G (Optional)	LTE			
ALTELE	Video	AH.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, RM/RMVB;	Greutate	Cutie lemn	461 kg
	Imagine	BMP, PNG, GIF, JPEG;			2590×480×1340 mm
	Audio	MP3, WMA, WAV, AAC+, MP2 dec, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, APE, BSAC			573 kg
	Derularea textului	txt			
ACCESORII	Inclus	Telecomandă, sursă de alimentare, manual de utilizare, chei, șuruburi	Aprobări reglementare	Garanție	CE, FCC, ROHS
					Garanție 1 an