

Totem digital , 55" pe rețea si sistem Android

550DLAZ

Mesajul potrivit la momentul potrivit



Digital Signage este distribuția și redarea controlată de la distanță a conținutului digital (programe TV, publicitate, meniuri și tot felul de informații) pe rețele de afișaje. Aceste afișaje pot varia de la panouri publicitare digitale la ecrane mult mai mici, fie într-o singură locație, fie în mai multe locații. Este vorba despre direcționarea publicului cu informații relevante. Semnalizarea digitală permite utilizatorilor să își afișeze mesajele într-un mod mai dinamic și mai bine direcționat.

Aplicația Android oferă funcții de actualizare a conținutului din browserul web de la distanță, redarea de conținut video, imagini, pagini web HTML și mesaje text derulate.

Caracteristici principale:

- Sistem de operare Android 11
- Procesor quad-core Rockchip RK3399
- 4 GB LPDDR4 + 32 GB Flash
- WiFi intern 802.11B/G/N/AC
- Conexiune de rețea WIFI/WLAN
- Software de management la distanță opțional
- Sistem inteligent de control al aerului pentru răcire și încălzire
- Funcție lizibilă la lumina soarelui și rezistentă la praf
- Funcție impermeabilă IP65
- Camera foto/Bluetooth/4G opțional

550ODLAZ



PANOU	Diagonala	55 inch TFT LED
	Rezoluție max.	1920×1080
	Raport aspect	16:09
	Pixel Pitch	0.63×0.63
	Unghi vizual	89/89/89/89
	Raport contrast	1400:1
	Luminozitate	4000 cd/m²
	Timp de răspuns	6 ms
	Suprafața de vizualizare (mm)	1209.6×680.4
	Dimensiuni panou (mm)	1244.6×720.9
Greutate ecran	17.5 kg	
Tip lampă	WLED	
INTERNAL MEDIA PLAYER	CPU	Dual-core Cortex-A72 up to 1.8GHz and Quad-core Cortex-A53 up to 1.4GHz
	GPU	ARM Mali-T860
	RAM	LPDDR4 4GB
	ROM	32 GB Flash
	OS	Android 11
CONECTOR	TF	×1
	4G SIM (Optional)	×1
	RJ45	×1
	USB	×2
	HDMI (Output)	×1
CONEXIUNI	LAN	RJ45 Port, 10/100M Ethernet
	WiFi	Integrat WiFi 802.11B/G/N/AC
SUPPORT FIȘIER	4G (Optional)	LTE
	Video	AH.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, RM/RMVB;
	Imagine	BMP, PNG, GIF, JPEG;
	Audio	MP3, WMA, WAV, EAAC+, MP2 dec, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, APE, BSAC
	Derularea textului	txt
TOUCH		Optional

HDMI DISPLAY	Mod ieșire	HDMI 480P HDMI 576P HDMI 720P 50 Hz HDMI 720P 60 Hz HDMI 1080i 50 Hz HDMI 1080i 60 Hz HDMI 1080P 24 Hz HDMI 1080P 50 Hz HDMI 1080P 60 Hz
CONTROL TEMPERATURĂ		Suportă -40 ~ 50 grade Celsius
SPD		Dispozitiv de protecție împotriva trăsnetului
ÎNTRERUPĂTOR CU PROTECȚIE		110-220 V×1
NIVEL DE PROTECȚIE		IP65
LIMBI DE AFIȘARE PE ECRAN		English, French, German, Italian, Polish, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Turkish, Arabic, Japanese, Traditional Chinese etc.
MOD DE AFIȘARE		Portret
ALIMENTARE	Alimentare de la rețea Consum	AC 100-240 V, 50-60 Hz 265 W
SUNET	Difuzoare încorporate	2×5 W
DIMENSIUNI & GREUTATE	Dimensiuni	894.5×137×2260 mm 1044.5×434×10 mm (bază stand)
	Greutate Cutie lemn	219 kg 2350×330×1146 mm (1PCS)
	Greutate cutie lemn	306 kg
ALTELE	Aprobări reglementare Garanție	CE, FCC, ROHS Garanție 1 an
ACCESORII	Inclus	Telecomandă, sursă de alimentare, manual de utilizare, chei, șuruburi