

Totem digital cu doua laturi, 55" pe rețea si sistem Android

550ODDLAZ

Mesajul potrivit la momentul potrivit



Digital Signage este distribuția și redarea controlată de la distanță a conținutului digital (programe TV, publicitate, meniuri și tot felul de informații) pe rețele de afișaje. Aceste afișaje pot varia de la panouri publicitare digitale la ecrane mult mai mici, fie într-o singură locație, fie în mai multe locații. Este vorba despre direcționarea publicului cu informații relevante. Semnalizarea digitală permite utilizatorilor să își afișeze mesajele într-un mod mai dinamic și mai bine direcționat.

Aplicația Android oferă funcții de actualizare a conținutului din browserul web de la distanță, redarea de conținut video, imagini, pagini web HTML și mesaje text derulate.

Caracteristici principale:

- Sistem de operare Android 11
- PC quad-core Rockchip RK3399
- 4 GB LPDDR4 + 32 GB Flash
- 802.11B/G/N/AC WiFi intern
- Conectare la rețea WIFI/WLAN
- Software de gestionare de la distanță opțională
- Sistem inteligent de control al aerului pentru răcire și încălzire
- Funcție de protecție împotriva luminii solare și a prafului
- Funcție impermeabilă IP65
- Senzor de lumină

Totem digital cu doua laturi, 55" pe rețea si sistem Android

550ODDLAZ



Specificatii

PANOU	Model	55inch TFT LED
	Rezoluție max.	1920x1080
	Raport aspect	16:09
	Pixel Pitch	0.63x0.63
	Unghi vizual	89/89/89/89
	Raport contrast	1400:1
	Luminozitate	3500-4000cd/m²
	Timp de răspuns	6ms
	Suprafața de vizualizare (mm)	1209.6x680.4mm
	Dimensiuni panou (mm)	1244.6x720.9mm
INTERNAL MEDIA PLAYER	CPU	Dual-core Cortex-A72 up to 1.8GHz and Quad-core Cortex-A53 up to 1.4GHz
	GPU	ARM Mali-T860
	RAM	LPDDR4 4GB
CONECTOR	USB 2.0	X2
	HDMI (Output)	X1
	TF	X1
CONEXIUNI	Rj45	X1
	4G SIM (Optional)	X1
SUPPORT FIȘIER	Video	H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, RM/RMVB;
	Imagine	BMP/PNG/GIF/JPEG
	Audio	MP3,WMA,WAV,EAAC+, MP2 dec, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, APE, BSAC
MOD DE AFIȘARE	Derularea textului	txt
TOUCH		Optional

HDMI DISPLAY	Mod ieșire	HDMI 480P HDMI 720P 50Hz HDMI 1080I 50Hz HDMI 1080P 24Hz HDMI 1080P 60Hz	HDMI 576P HDMI 720P 60Hz HDMI 1080I 60Hz HDMI 1080P 50Hz
CONTROL TEMPERATURĂ	Ventilatorul de răcire Tem poate fi setat pentru a începe să funcționeze atunci când întreaga temperatură a ajuns la 60 °C		
SPD	Dispozitiv de protecție împotriva trăsnetului		
ÎNTRERUPĂTOR DE PROTECȚIE LA SCURGERE	110~220V*1		
SISTEM DE RĂCIRE	Suflanta aer Ventilator răcire Zgomot DB (A)	Sistem de răcire cu aer: 45 de mașini de suflare și 15 ventilatoare de răcire, performanță stabilă și fiabilă <55dB	
NIVEL DE PROTECȚIE	IP65		
LIMBI DE AFIȘARE PE ECRAN	English, French, German, Italian, Polish, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Turkish, Arabic, Japanese, Traditional Chinese etc.		
ALIMENTARE	Alimentare de la rețea Consum	AC 100-240V, 50-60 Hz 860W	
SUNET	Difuzoare încorporate	2 x 10W	
DIMENSIUNI & GREUTATE	Dimensiuni	2260x434x1044.5	
	Greutate	128KG	
	Cutie lemn	2310x490x1340mm	
	Greutate cutie lemn	178KG	
ALTELE	Aprobări reglementare Garanție	CE, FCC, ROHS Garanție 1 an	
ACCESORII	Inclus	Telecomandă, sursă de alimentare, manual de utilizare, chei, șuruburi	