

Totem digital de 75" pe rețea si sistem Android

750DLAZ

Mesajul potrivit la momentul potrivit



Digital Signage este distribuția și redarea controlată de la distanță a conținutului digital (programe TV, publicitate, meniuri și tot felul de informații) pe rețele de afișaje. Aceste afișaje pot varia de la panouri publicitare digitale la ecrane mult mai mici, fie într-o singură locație, fie în mai multe locații. Este vorba despre direcționarea publicului cu informații relevante. Semnalizarea digitală permite utilizatorilor să își afișeze mesajele într-un mod mai dinamic și mai bine direcționat.

Aplicația Android oferă funcții de actualizare a conținutului din browserul web de la distanță, redarea de conținut video, imagini, pagini web HTML și mesaje text derulate.

Caracteristici principale:

- Sistem de operare Android 11
- Procesor quad-core Rockchip RK3399
- 4 GB LPDDR4 + 32 GB Flash
- WiFi intern 802.11B/G/N/AC
- Conexiune de rețea WIFI/WLAN
- Software de management la distanță opțional
- Sistem inteligent de control al aerului pentru răcire și încălzire
- Funcție lizibilă la lumina soarelui și rezistentă la praf
- Funcție impermeabilă IP65
- Camera foto/Bluetooth/4G opțional

Totem digital de 75" pe rețea si sistem Android

750DLAZ



Specificatii

PANOU	Model	75inch TFT LED
	Rezoluție max.	3840x2160
	Raport aspect	16:09
	Pixel Pitch	0.4296x0.4296
	Unghi vizual	89/89/89/89
	Raport contrast	1200 : 1
	Luminozitate	4000cd/m²
	Timp de răspuns	8ms
	Suprafața de vizualizare (mm)	1549.44x871.56mm
	Dimensiuni panou (mm)	1758x993x45mm
INTERNAL MEDIA PLAYER	CPU	Dual-core Cortex-A72 up to 1.8GHz and Quad-core Cortex-A53 up to 1.4GHz
	GPU	ARM Mali-T860
	RAM	LPDDR4 4GB
	ROM	32 GB Flash
CONECTOR	OS	Android 11
	USB 2.0	X2
	HDMI (Output)	X1
CONEXIUNI	TF	X1
	Rj45	X1
	4G SIM (Optional)	X1
SUPPORT FIȘIER	LAN	RJ45 Port, 10/100M Ethernet
	WiFi	Integrat WiFi 802.11a/b/g/n/ac
	4G (Optional)	LTE
	Video	H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, RM/RMVB;
MOD DE AFIȘARE	Imagine	BMP/PNG/GIF/JPEG
	Audio	MP3,WMA,WAV,EAAC+, MP2 dec, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, APE, BSAC
	Derularea textului	txt
	Portret & Peisaj	
TOUCH	Optional	

HDMI DISPLAY	Mod ieșire	HDMI 480P	HDMI 576P
		HDMI 720P 50Hz	HDMI 720P 60Hz
		HDMI 1080I 50Hz	HDMI 1080I 60Hz
		HDMI 1080P 24Hz	HDMI 1080P 50Hz
		HDMI 1080P 60Hz	
CONTROL TEMPERATURĂ		Ventilatorul de răcire Tem poate fi setat pentru a începe să funcționeze atunci când întreaga temperatură a ajuns la 60 °C	
SPD		Dispozitiv de protecție împotriva trăsnetului	
ÎNTRERUPĂTOR DE PROTECȚIE LA SCURGERE		110~220V*1	
SISTEM DE RĂCIRE	Suflanta aer	Sistem de răcire cu aer: 45 de mașini de suflare și 15 ventilatoare de răcire, performanță stabilă și fiabilă < 55dB	
	Ventilator răcire Zgomot DB (A)		
NIVEL DE PROTECȚIE		IP65	
LIMBI DE AFIȘARE PE ECRAN		English, French, German, Italian, Polish, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Turkish, Arabic, Japanese, Traditional Chinese etc.	
ALIMENTARE	Alimentare de la rețea	AC 100-240V, 50-60 Hz 740W	
	Consum		
SUNET	Difuzoare	Încorporate	2 x 10W
DIMENSIUNI & GREUTATE	Dimensiuni	2560x200x1208.4mm	
		1358.4X10X500mm(bază stand)	
	Greutate	177KG	
	Dimensiune carton	2660x300x1300mm	
	Greutate carton	197KG	
	Cutie lemn	2760x380x1380mm(1buc)	
	Greutate cutie lemn	260KG	
ALTELE	Aprobări reglementare	CE, FCC, ROHS	
	Garanție	Garanție 1 an	
ACCESORII	Inclus	Telecomandă, sursă de alimentare, manual de utilizare, chei, șuruburi	